

LED szalag, kültéri, 5050, 60 led/m, 14.4W/m, RGB, szilikon bevonat



Kivitel: Kültéri

Teljesítmény felvétel: 14.4 W/m

Vásárlási mértékegység: 1 méter.

1 darab a kosárban 1 métert jelent.

Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: [Betáp vezeték forrasztás](#)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Optonica
Gyártó cikkszáma (SKU)	4316
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	14,4
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	60
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	720
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50

Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	10
Fizikai- és környezeti- adatok	
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Vágási pontok	3 ledenként
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000
Rendelési információk	
Kiszerezés	5 m/tekercs

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=120

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 19. 19:47