**Cikkszám: llt600l36nw**

# LED panel, 600 x 600 mm, 36 Watt, természetes fehér, LUX (120lm/W)



**Ultra vékony ~ 13 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is. Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.**

**LUX Edition: Ez a termékcsalád kiemelten magas fényerősséget biztosít.** Olyan alkalmazásokban ideális ahol a vékony méret és a nagy energiahatékonyság (**120 lumen/W**) mellett a megvilágítás erőssége (4320 lumen) is meghatározó szerepet játszik.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül belehelyezni. A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4x18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.


A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 36 Watt
- 4320 lumen
- Méret: 595 mm x 595 mm x 13 mm.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. Szerelőkeret
2. Függeszték

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:




**Specifikáció**

| | |
|---|---|
| **Általános információk** | |
| Gyártó | V-TAC |
| Gyártó cikkszáma (SKU) | 6238 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| **Villamos adatok** | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 36 |
| Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 180 |
| **Világítástechnikai adatok** | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 4320 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 120 |
| Szín tartás | <6 |
| **Méret** | |
| Szélesség (mm) | 595 |
| Hosszúság (mm) | 595 |
| Magasság (mm) | 13 |

| | |
|---|---|
| **Fizikai- és környezeti- adatok** | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Négyzet |
| Konstrukció és anyag | Alumínium + PMMA + PC |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| **Alkalmazás, stílus** | |
| Szerelhetőség | Süllyeszthető/függeszthető |
| **Speciális tulajdonságok** | |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=15845

*A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.* - 2024. 03. 29. 14:25

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

*E-mail:* bekapcs@ledvonal.hu
*Web:* www.ledvonal.hu