

RGB-CCT, Bluetooth csoport (zóna) vezérlő, group control, 96 Watt, LEDISSIMO SMART



Vezérlés távirányítóval

A vezérlőt [távirányítóval](#) tudjuk vezérelni, melyet külön lehet megvásárolni.

Színváltós (RGB-CCT) LED világításhoz csoport (zóna) vezérlő

Alkalmazás:

Egyik lehetőség: egy vezérlővel egy zónában lehet vezérelni 2 különböző szalagot. Például egy színhőmérséklet-váltós, azaz CCT szalagot és egy RGB szalagot.

A másik alternatíva egy [5in1 szalag](#) alkalmazása, amelynek chip-jei 5 különböző színű LED-et tartalmaznak (R, G, B, CW, WW), így egy chip-en belül 16 millió színt tudunk előállítani.

Az RGB-CCT színek előállításához 5 csatornára van szükség (R, G, B, CW, WW). Ezen az eszközön csatornánként maximum 5A megengedett, de mindösszesen maximum 4A. 24 V DC mbetáplálás esetén ez 96 Watt.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	406686
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC / 24 DC
Terhelhetőség (max. W)	96
Áramerősség (A)	4
Méret	
Szélesség (mm)	27
Hosszúság (mm)	67
Magasság (mm)	15
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Konstrukció és anyag	Műanyag
Speciális tulajdonságok	

Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Csatornák száma	5
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Bluetooth, 30 méter
Alkalmazás	RGB+CCT LED szalagok vezérlése

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=25563

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 09. 19. 06:40

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu