

LED panel, 3W, süllyesztett, négyzet, meleg fehér



Ultra vékony LED panel. 3W / 84x84x25mm (68x68 mm-es kivágás) / kerek / meleg fehér fény (2700k).

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe, akkor is ha csak 1-2 cm helyünk van.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt.

A panel dimmelhető a MiLight FUT036-os csoportzóna vezérlővel és irányítható (ki- és bekapcsolás, fényerő szabályzás) a FUT007-es távirányítóval 12 Volt egyenfeszültségről. A vezérlőről sorba kötve, legfeljebb 40 db 3 Wattos panel működtethető.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDVONAL
Gyártó cikkszama (SKU)	XM2103
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	25
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	2700
Fényáram (lumen vagy lm/m)	210
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	70
Méret	
Szélesség (mm)	85
Hosszúság (mm)	85
Magasság (mm)	25
Kivágás mérete (mm)	75x75
Fizikai- és környezeti- adatok	

Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=32185

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 23:48

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu