

LED vészvilágító lámpatest, készenléti/állandó üzemmód, kétoldalú, 6 db-os piktogram szettel, süllyesztett, IP42



Akkumulátorral ellátott LED kijáratmutató lámpatest beltérre

- Kétoldalú kijáratmutató világítás, mely esztétikus megjelenése miatt szinte minden helyiségben elhelyezhető, **süllyeszthető típus**.
- **Működés:** más típusokkal ellentétben, lehetőségünk van az **állandó üzemmód** mellett **készenléti üzemmód**ra is beállítani a vészvilágító LED lámpatestet.
- **Láthatósága 30 méter**
- 6 darabos **piktogram szettel (EXIT, FEL, LE, JOBBRA/BALRA)**
- **Működési idő akkumulátorról 1-3 óra**

További információ és adatlap a **Dokumentáció** fülön található.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	ASM
Gyártó cikkszáma (SKU)	CL-414c
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	1
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Méret	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	270
Magasság (mm)	200
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Polikarbonát

Működési hőmérséklet tartomány (C°)	0 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP42
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Fali

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=32922

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 06. 03:43

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu