

LED panel, 120 x 30 cm, 40 Watt, természetes fehér, IP44, por- és párávédett, Capri



Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel "minimál design" fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

Méret: 1195 mm x 295 mm x 8 mm.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. (A tápegység mérete: 10 cm hosszú, 3,5 cm széles és 2,5 cm magas)

Teljesítmény: 40 Watt

Fényerő: 3600 lumen

Színhőmérséklet: 4000k

Por-és párávédett

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy [rugós rögzítő fül készlet](#)

Felületen kívüli szerelésre a következő lehetőség adott:

- **Függeszték** - ez 6 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Az IP44-es tápegységnek sokkal magasabb a doboza, mint a sima paneleké, ezért sajnos nem fér bele a szokásos beépítő (szerelő) keretbe. Ezért csak a függeszthetőség marad felületen kívüli alkalmazásoknál.

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval - bár az illusztráció 4 pontos függesztést ábrázol - jelen panelhez a 6 pontos ajánlott:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	NVC
Gyártó cikkszama (SKU)	CAPRI SLIM 30120 40W 4000
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Mélység (mm)	8
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Fürdőszoba
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	600 mA tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=36592

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 01. 09:09

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu