

RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, LEDISSIMO



Vezérlés távirányítóval

A panelt [távirányítóval](#) tudjuk vezérelni, melyet külön lehet megvásárolni.

Távirányítóval működtethető, állítható színes (RGB, red, green, blue) és fehér színárnyalatú (CCT) LED panel.

- RGB - Több millió szín beállítására alkalmas.
- CCT - A szakmában ezzel a rövidítéssel illetik az állítható fehér színárnyalatot, ami a Changeable Color Temperature kifejezésből jön, azaz változtatható (fehér) színhőmérséklet. Mivel már lassan konvencióvá kezd alakulni, mi is ezzel a rövidítéssel jelöljük a 2700-6500 Kelvin között állítható színű LED fényforrásokat.
- A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység és a panel közé kötendő be a - szintén csomag részét képező - vezérlő.
- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt ad.

Csomag összeállítás:

Ez a termék egy szettként van kialakítva:

- 1 süllyesztett panel;
- 1 vezérlő;
- 1 tápegység;

Alkalmazás:

A led panel kiválóan alkalmas dekorációs célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

Beépítés:

A süllyeszthető LED panelek beépíthetőek az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszáma (SKU)	411604
Jótállás időtartama (év)	2+1 év

Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	45
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 30 (CW+WW) + 24 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	360
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	60
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	120
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=53935

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 21:59

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznapi 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu