

RGB-CCT LED panel, 12W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, Mi-light kompatibilis



Mi-light rendszerrel kompatibilis, állítható színes (RGB, red, green, blue) és fehér színárnyalatú (CCT) led panel

RGB - Több millió szín beállítására alkalmas.

CCT - A szakmában ezzel a rövidítéssel illetik az állítható fehér színárnyalatot, ami a Changeable Color Temperature kifejezésből jön, azaz változtatható (fehér) színhőmérséklet. Mivel már lassan konvencióvá kezd alakulni, mi is ezzel a rövidítéssel jelöljük a 2700-6500 Kelvin között állítható színű LED fényforrásokat.

A kompatibilis termékek felprogramozása és vezérlése megegyezik a más Mi-light rendszerben működő eszközökkel. A Mi-light eszközök vezérlése megoldható Mi-light eszközökhöz alkalmas távirányítóval/fali dimmerekkkel, Miboxer applikációval, illetve hangvezérléssel is Amazon Echo vagy Google Home termékekkel, ezen esetekben szükség van a Mi-light Wifiboxra.

Mi-light távirányító

Egyszerre több eszköz is felprogramozható a Mi-light távirányítókra. A távirányító 4 vagy 8 zónával rendelkezik. Így a fényforrásokat 4 illetve 8 csoportba rendezhetjük, majd vezérelhetjük.

Az első használat előtt a távirányító felprogramozása szükséges: A vezérlőt áram alá kell helyezni, majd rögtön 3 mp-en belül meg kell nyomni az ON gombot a távirányítón háromszor egymás után. Ha sikeres akkor villan egyet a fényforrás.

Ha nem sikerült a felprogramozás, akkor áramtalanítani kell a vezérlőt és újratekdeni.

Mi-light applikáció - Miboxer

A Miboxer applikáció letölthető a Google Play Áruházból Androidra és az Apple App Store -ból iOS okos eszközökre

Hangvezérlés

A MiBoxer WiFi sorozatú termékek az Amazon Alexa és a Google Assistant hangvezérlésen is működnek.

Hangvezérlés felprogramozása:

- Meg kell nyitni az Amazon Alexa vagy Google Assistant alkalmazást.
- Az alkalmazáshoz hozzá kell adni MiBoxer applikációt
- Konfigurálni kell Amazon Alexa vagy Google Assistant alkalmazással

A harmadik fél, pl. Amazon Alexa a WIFI BOX eszközt érzékeli, így a rá csatlakozott eszközök egyszerre lesznek irányíthatóak, egyedileg nem címezhetőek.

A termék tartalma:

- Süllyeszthető LED panel;
- RGB-CCT vezérlő , rádiófrekvenciás;
- Tápegység

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszám (SKU)	411697
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	85
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 30 (CW+WW) + 24 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	900
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	75
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	170
Magasság (mm)	20
Kivágás mérete (mm)	155
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=53944

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 15:23

