

LED fénycső, T5, 26W, 120 cm, természetes fehér, 4000 lumen, 153 lm/W, vészvilágítás meghajtóval, OSRAM ST5HO-HF



T5 LED fénycső vészvilágítás meghajtóval

High Lumen !!! Ezek a LED fénycsövek 153 lument bocsátanak ki wattonként, kínálatunkban a legmagasabb fényerőt képviselik. Számos projektben bizonyítottak, pl. nagy belmagasságú csarnokokban, vagy egyéb helyeken, ahol fontos a munkahely bőséges megvilágítása.

A++ besorolás !

Alkalmazás

Ez a fénycső kifejezetten a magas fényerősség igények kiszolgálására lettek kifejlesztve. Kiemelten magas megvilágítást igénylő alkalmazásokra ideális vagy olyan esetekben ahol az energia megtakarítás mellett a fényerősség növelését is célul tűzték ki. Irodákba, raktárakba és üzlethelyiségekbe különösen ajánljuk ezek használatát.

Retrofit

A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerccset és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszáma (SKU)	4058075543027-FAT-LED-F1B
Foglalat típusa	T5
Fejelés típusa	G5
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	26
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000

Fényáram (lumen vagy lm/m)	3900
Sugárzási szög (°)	190
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	128
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
LED fénycső hossza	120cm
Átmérő (mm)	17
Hosszúság (mm)	1149
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Fénycső
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	200000
Rendelési információk	
Kiszerelés	Vészvilágítás meghajtóval

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=54018

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 06. 06:57

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu