

RGB-CCT LED panel, 18W, falon kívüli, négyzet, dimmelhető , LEDISSIMO



Vezérlés távirányítóval

A panelt [távirányítóval](#) tudjuk vezérelni, melyet külön lehet megvásárolni.

Távirányítóval működtethető, állítható színes (RGB, red, green, blue) és fehér színárnyalatú (CCT) LED panel.

- RGB - Több millió szín beállítására alkalmas.
- CCT - A szakmában ezzel a rövidítéssel illetik az állítható fehér színárnyalatot, ami a Changeable Color Temperature kifejezésből jön, azaz változtatható (fehér) színhőmérséklet. Mivel már lassan konvencióvá kezd alakulni, mi is ezzel a rövidítéssel jelöljük a 2700-6500 Kelvin között állítható színű LED fényforrásokat.
- A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység és a panel közé kötendő be a - szintén csomag részét képező - vezérlő.
- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt ad.

Csomag összeállítás:

Ez a termék egy szettként van kialakítva:

- 1 süllyesztett panel;
- 1 vezérlő;
- 1 tápegység;
- 1 kiemelő keret.

A süllyeszthető panelt falon kívüli szerelésre úgy tesszük alkalmassá, hogy azt a csomagban található rugós fűlek segítségével bepattintjuk a szerelő keretbe.

Alkalmazás:

A led panel kiválóan alkalmas dekorációs célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	412236
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelıség (hagyományos izzó)	130
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 30 (CW+WW) + 24 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1140
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	225
Hosszúság (mm)	225
Magasság (mm)	30
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56813

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 13:19

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu