

## 5 méter LED szalag, kültéri, 3528, 120 led/m, 9.6 Watt/m, meleg fehér, PRO, IP68



**Vásárlási mértékegység: 1 csomag (5 méter)**  
**1 darab a kosárban 5 métert jelent.**  
**Minimum rendelhető mennyiség: 1 csomag (5 méter)**

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: [Betáp vezeték forrasztás](#)

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDVONAL
Gyártó cikkszama (SKU)	1314-IP68
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9.6
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD3528
LED-ek száma (db vagy db/méter)	120
LED chip	SMD 2835
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	800
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	83

Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	8
Hosszúság (mm)	5000
Magasság (mm)	2
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP68
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Vágási pontok	3 ledenként
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=60885](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=60885)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 06. 15. 05:44

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)