

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, mozgásérzékelővel, IP65, hideg fehér, Samsung chip



IP65 - por- és párávédett, vízálló kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben.

- Beépített mozgásérzékelővel.
- 4 mozgásérzékelési mód
 - Időtartam : 5 mp/ 1 perc / 3perc / 10 perc
 - Érzékelési terület: 50% / 100%
 - Fényérzékelés mód



- Nagy teljesítményű SMD-Samsung Chip technológia, amely megbízhatóbbá és tartósabbá teszi

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnuk köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a

bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	20469
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	200
Világítástechnikai adatok	

Beépített LED típus	SMD-Samsung chip
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	78
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	72
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, parkolók, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
Rendelési információk	
Termék tartalma	Lámpa és 2 db fali rögzítő

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=66175

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 20. 04:04

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu