

LED panel, 600 x 600 mm, 36 Watt, 4320 lm, 120 lm/W, backlit, természetes fehér, V-TAC



36 wattos backlit 600 x 600-as LED panel

- **A backlit panelek** esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlit típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét.
- **Erőteljes LED fényforrás 120 lumen/watt hatékonysággal**
- **Nagy hatékonyságú SMD LED chipekkel szerelve**
- **Integrált meghajtó Push illesztéssel**
- **Kiváló minőségű Power Driver**
- **5 év garancia**
- Strapabíró külső váz
- Nincs Infra sugárzás
- **Könnyű felszerelni**
- Higany- és ólommentes
- Környezetbarát

A panelt a szabványos méretű álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. De, a felületen kívüli szerelésre is van két másik alternatíva:

1. **Kiemelő keret** - A LED panel hátoldala miatt a magasított kiemelő keretet ajánljuk, melyből van [rugós](#) és [szerelhető](#) változat is.
2. **Függeszték** - 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység ennél a megoldásnál is elhelyezhető a panel hátán.

Alkalmazás:

- Irodai világítás
- konferencia termek
- kórházak, hotelek
- bevásárló központok
- bemutató termek
- konyhai- és háztartási világítás



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	216706
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Teljesítmény tényező	>0,9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMDLED Chips
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	33
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Backlit panel
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67242

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 29. 03:23

