

LED tápegység BUS, DALI vezérléshez, 16 Volt, DIN sínre szerelhető, Miboxer (Mi-Light), DL-POW1



Miboxer (Mi-Light) LED tápegység BUS DALI vezérléshez - LED szalag, LED modul üzemeltetéséhez

A fali vezérlő és a vezérlő közötti információ áramlásához szükséges eszköz.

Használati útmutató és bekötési rajz a Dokumentum fülön.

Figyelem, csak szakember helyezheti üzembe! A védővezeték bekötése minden esetben szükséges.

Információk a termékről:

- Rövidzárlat és túlfeszültség ellen védett.
- Nem éghető fém ház.
- Csatlakozó a földelés bekötéséhez is.
- EMC, CE, RoHS certifikáció.
- Beépített aktív PFC funkció (feszültség stabilizátor, fázis eltolódás javító)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszáma (SKU)	DL-POW1
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Méret	
Hosszúság (mm)	93
Magasság (mm)	36
Mélység (mm)	59
Fizikai- és környezeti- adatok	
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C / +70°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68603

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 15. 03:27

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu