

LED panel, süllyesztett, 120 x 30 cm, 34W, UGR<19, backlight, természetes fehér, Kanlux, BLINGO



A Kanlux BLINGO LED backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített tápegységgel vannak ellátva, amelynek köszönhetően megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhetők és felületre szerelhetők. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel rendelkeznek, hatékonyságuk pedig akár 120 lm/W.

UGR <19

A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási paraméterek elérését teszi lehetővé.

Mi szól még a BLINGO LED panel mellett?

- **Energia- és költségmegtakarítás:** Kis fogyasztás mellett nagy fényerővel rendelkezik így hamar megtérül az ára.
- Nagy hatékonyságú SMD LED chipekkel van szerelve
- Egyszerű, gyors telepítés
- Elegáns, vékony kerettel
- Környezetbarát, hiszen LED
- **Strapabíró acél anyagból készült.**
- **Megbízható** paraméterek, **kiváló minőségű alkatrészek**
- **A tápegység része a csomagnak,** így nem kell hozzá külön választani
- **Kanlux minőség**

A panelt a szabványos méretű álmennyezet kazettába lehet közvetlenül belehelyezni. De, a felületen kívüli szerelésre is van két másik alternatíva:

1. **Kiemelő keret** - A LED panel hátoldala miatt a magasított kiemelő keretet ajánljuk, melyből van [rugós](#) és [szerelhető](#) változat is.
2. **Függeszték** - 6 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység ennél a megoldásnál is elhelyezhető a panel hátán.

Alkalmazás:

- irodaház, konferencia terem, kereskedelmi egység, oktatási és egészségügyi intézmény

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Kanlux
Gyártó cikkszáma (SKU)	37175
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC / 24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240

Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	LED SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4080
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1295
Magasság (mm)	27
Fizikai- és környezeti- adatok	
Konstrukció és anyag	Acél + műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	5 + 25
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Felhasználás helye (másodlagos)	Üzlet/kirakat
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	≥30000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69069

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 11. 20:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu