

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 2in1, monokróm/ CCT, group control, gyorscsatlakozóval, SMART, Miboxer (Mi-Light), E2-RF



Új generációs, S(mall) kivitelű **2 az 1-ben Miboxer (Mi-Light) csoport (zóna) vezérlő (2,4 GHz) monokróm illetve CCT (állítható fehér színhőmérsékletű LED szalagokhoz).**

**Extra könnyű bekötés a gyors csatlakozókkal, nem kell a csavarokkal bajlódni.**

Újdonság! Vezérlő, amely használható monokróm illetve CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógommbal lépkedni tudunk az **2 funkció között. (egyszínű/CCT)** A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be), miközben az S széria vezérlők minden előnyével rendelkezik:

- A csoport vezérlőkre maximum 12 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **144 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 288 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez [távírányító](#) is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható [távírányítóval](#) lehet elvégezni.

### MESH funkció

**A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.**

### Specifikáció

| Általános információk             |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gyártó                            | Mi-Light   |
| Gyártó cikkszáma (SKU)            | E2-RF      |
| Jótállás időtartama (év)          | 2 év       |
| Villamos adatok                   |            |
| Névleges feszültség               | 12/24 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12-24      |
| Frekvencia (Hz)                   | 2.4 Ghz    |
| Max. áramerősség (max. A)         | 12         |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Méret</b>                          |                               |
| Szélesség (mm)                        | 17                            |
| Hosszúság (mm)                        | 74.5                          |
| Magasság (mm)                         | 36                            |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b> |                               |
| Szín                                  | Fehér                         |
| Forma                                 | Téglatest                     |
| Környezetállóság (IP kategória)       | IP20                          |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>        |                               |
| Szín állíthatóság fehér színre (CCT)  | Igen                          |
| Távvezérelhető                        | Igen                          |
| Távvezérlés típusa, távolsága         | Applikációval, távirányítóval |
| Egyéb                                 | Vezérlési távolság: 30m       |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=69087](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69087)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 16:50

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)