

LED panel, 1200 x 300 mm, 36 Watt, 4400 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, hideg fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 1200 x 300-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága csupán 29 mm**, - így a korábbi kiemelő keretes megoldásokhoz képest- egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak.
- Nagy fényerejének köszönhetően (4400 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben

A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül belehelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszáma (SKU)	216626
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	250
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD

Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6400
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4400
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	122
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	29
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69618

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 08. 18:39

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu