

Csarnokvilágító LED lámpatest, lapos téglalap alakú, villódzásmentes, 200 Watt, természetes fehér, 160 lm/W, 110°, LEDISSIMO TECHNICAL



Fedezd fel a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, a tökéletes választást az ipari világítás terén!

Az UFO formatervezésű, 200 Watt teljesítményű lámpatest kiemelkedő teljesítményt és energiahatékonyságot kínál, hogy maximalizálja munkaterülete világítását.

A lámpatest dimmelhető funkciója lehetővé teszi az egyedi világítási igények testreszabását, így mindig optimális fényviszonyokat biztosíthat. A Philips Lumiled chipkebe integrált fejlett LED technológia garantálja a megbízható és hosszú élettartamú világítást, minimalizálva ezzel a karbantartási költségeket.

A hideg fehér fényár által kellemes és természetes világítást biztosít, javítva ezzel a munkaterület látási komfortját. A LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestek kiváló minőségű anyagokból készülnek, így a tartósság és a megbízhatóság mellett a modern és esztétikus kialakítás is kiemeli azokat.

A 200 Wattos teljesítmény ideális nagyobb csarnokok, raktárak vagy ipari helyszínek világításához. A környezetbarát LED technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket, miközben kiváló világítási eredményeket nyújt.

Válaszd a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, és tapasztald meg a hatékony, energiatakarékos és megbízható megoldást az ipari világítás terén!

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszáma (SKU)	417361
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	200
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	32000
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<21

Méret	
Szélesség (mm)	430
Hosszúság (mm)	560
Magasság (mm)	175
Fizikai- és környezeti- adatok	
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-40°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Industrial/lpari
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69775

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 21. 21:14

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu