

## Vízmentes kötődoboz kábeltartóval, "T" típus, szilikon GÉLLEL, dimmelhető/DALI rendszerhez, 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>, STEAB sorkapoccsal, kültéri, IP68, STEAB Paguro Basic, 5695/5



### Speciális szilikon géllel ellátott kültéri IP68-as hármaselágazású T kötődoboz dimmelhető és/vagy DALI rendszerhez

"T" alakú IP68-as csatlakozódoboz, speciális géltöltéssel, STEAB sorkapoccsal, 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>-es fővezeték csatlakozással és 5 x 0.75 mm<sup>2</sup>-es elágazó csatlakozással.

Külső átmérőjű kábelek: minimum 6,5 mm - maximum 12 mm a fővezetéken és minimum 5,5 mm - maximum 10 mm az elágazásokon, 250V 10A

Az olaszországi STEAB márka a nehéz környezetben lévő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló megoldások lehetőségeit kutatva alkotta meg a Paguro sorozatot. Ma a Paguro® család széles választékot kínál, és képes kielégíteni a piac által támasztott sokféle igényt. **Különlegességük, hogy a Paguro® család csatlakozói már előreöntött és hálósított géllel vannak ellátva.** Így miután a vezetékek a termékhez mellékelt tartozékokkal csatlakoztatva lettek, a gél segítségével biztosított a teljes védelem.

**A GÉL befed minden kábelt és a csatlakozókat, biztosítva az elektromos szigetelést és megakadályozva a por és a nedvesség bejutását, mind a kábelek külső felülete és a külső doboz között, mind az belső izolációs rétegek és a különálló vezetékek között.** Ez az extra védelem egyedülálló jellemzője az **IP68-as STEAB vízálló csatlakozóknak**, míg más megoldások csak a kábel külső szigetelésének tömörítésén alapuló védelemmel rendelkeznek.

A vásárlók teljes elégedettsége mellett eddig közel kétmillió darabot állítottak elő és értékesítettek világszerte.

#### STEAB kötődoboz/csatlakozódoboz elemei:

- A kötődoboz stabilizált gél tartalmaz, és azonnal használható
- sorkapocs
- adapter
- rozsdamentes acél csavarok
- szerelési útmutató

#### Jellemzők

- A kábelek csatlakoztatása közönséges sorkapoccsal vagy egyszerű kábelkötőkkel történik.
- A csatlakozónak nincs szüksége tömítésekre, áttörővégekre vagy gumihüvelyekre.
- Az összes doboz biztosítva van kábelszorítóval a kábelek biztonságos rögzítéséhez mind húzási, mind lökési irányban.
- Ha szükséges **a kötődobozokat egy csavarhúzó segítségével újra ki lehet nyitni**, de a sorkapocs nem használható újra
- **A GÉL az idő múlásával puha marad, lehetővé téve a csatlakozások újrafelhasználását anélkül, hogy a kábelt a csatlakozó végén el kellene vágni.**

Széles kínálat

Az egyszerűbb modellekben áthaladó vonalcsatlakozás (egy bejövő vezeték és egy kimenő vezeték kapcsolódik), egészen a nagyobb modellekben 5 eszköz (egy bejövő vezeték és öt kimenő vezeték) csatlakoztatására van lehetőség.

Biztonság

Ami évek óta megkülönbözteti a STEAB termékeket a piacon, hogy a termékek tervezése során olyan vállalatok együttműködését vette igénybe, amelyek a legkvalifikáltabbak a GÉL szigetelőanyagok kutatásában, gyártásában, és amelyek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint:

- kiváló tömítés és védelem a nedvességtől
- jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
- kiváló tapadás bármilyen támasztékhoz vagy anyaghoz, amelyet a tartályokhoz használnak
- széleskörű deformálhatóság és alkalmazkodóképesség
- magas rugalmas memória
- magas szigetelési fok vagy dielektromos merevség: legalább 1,0 kV/mm.

**Szilikon GÉL:** A szilikon GÉL abszolút nem mérgező, átlátszó és kiváló méretstabilitású, kiváló ütéselnyelő tulajdonságokkal, rezgéscsillapítással és rendkívül könnyű súllyal rendelkezik. Latexmentes és lassú égésű. Mechanikailag stabil -30°C és 130°C közötti hőmérsékleten.

Technikai jellemzők

- IP68 szigetelési osztály 1,3 m/24h mélységben
- Védve van a csatlakozás, megakadályozza a nedvesség bejutását a kapilláris hatás miatt
- Intertek SEMKO tanúsítvány az Európai EN-60998-2-1:2004 szabványnak megfelelően
- A kötődobozok NYLON PA66 V0 műanyagból készültek
- Megfelel az 2011/65/UE irányelveknek.

Specifikáció

| Általános információk               |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gyártó                              | STEAB                                      |
| Gyártó cikkszáma (SKU)              | 5695/5                                     |
| Jótállás időtartama (év)            | 2 év                                       |
| Méret                               |                                            |
| Szélesség (mm)                      | 68.5                                       |
| Hosszúság (mm)                      | 83                                         |
| Magasság (mm)                       | 30                                         |
| Fizikai- és környezeti- adatok      |                                            |
| Szín                                | Fekete                                     |
| Forma                               | Téglalap                                   |
| Konstrukció és anyag                | NYLON PA66 V0 műanyag                      |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C és 130°C                             |
| Környezetállóság (IP kategória)     | IP68                                       |
| Alkalmazás, stílus                  |                                            |
| Elhelyezés                          | Kültéri                                    |
| Felhasználás helye (elsődleges)     | Kert/terasz                                |
| Speciális tulajdonságok             |                                            |
| Egyéb                               | Dimmelhető és/vagy DALI rendszerekhez      |
| Rendelési információk               |                                            |
| Termék tartalma                     | Kötődoboz speciális géllal és sorkapoccsal |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=70696](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70696)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 06:53

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)